

JKSWOOD & METAL
MACHINES

Linka pro průběžné lakování s NC stříkací kabinou



Pracovní šířka	150 - 1300 mm
Pracovní tloušťka	3 - 50 mm
Minimální délka kusu	300mm
Rychlost posuvu	0 - 5,5 m/min
Typ laku	PU
Spotřeba vzduchu	2400 l/min
Nános laku	100 - 280 g/m2
Sušení	teplý vzduch, UV
Počet stříkacích trisek	8 ks
Průměr trysek	0,8 - 1,3 mm
Vstupní dopravník	0,55kW
Posuv čistícího stroje	0,75kW
Kartáč	1,5kW
Ofukovací ventilátory	2x0,75kW
Posuv stříkací kabiny	1,5kW
Tepelný tunel	12kW
Lampy UV	36kW
Chladicí ventilátory	4x0,75kW
Odsávací ventilátor	7,5kW
Rozměry linky	25x5x3,5 m

Poloautomatická linka na stříkání laků se skládá :

- 1 - vstupní dopravník a čistící stroj
- 2 - NC stříkací kabina s recyklací laku
- 3 - sušící tunel tepelný tunel
- 4 - UV sušící stroj

Jakmile se linka seřídí na daný rozměr materiálu stačí vkládat materiál a odbírat již suchý výrobek na, který je možné nanášet další vrstvy a nebo jej zabalit k expedici. Systém recyklace laku sníží Vaše náklady na lak a šetří i životní prostředí. Na konci linky je lak dokonale suchý bez ztráty kvality nebo zaprášení.

Jednoduchý a výkonný způsob nanášení laků bez lidského zásahu. Žádné znečištění prachem nebo otlaky prstů. Kontrolované prostředí pro stříkání s odsáváním vzduchu znečištěného lakem a sběr přebytečného laku a recyklace..

