



Tube girevole 270°
270°adjustable discharge pipe
Tuyau d'évacuation avec rotation à 270°
Tubo de lanzamiento girable 270°
270° schwenkbares Auswurffahrer
270°draaibare uitwerpplaat



Regolatore di pianta
Trouw gouverneur
Régulateur de portée
Orientador de descarga de material
Einstellung der Schussweite
Regeling voor uitwerp afstand




Copri-motore
Engine protecting cover
Capa de protección para el motor
Motorschutzhülle
Afslachtkap voor motor



Piedini di appoggio per fase di lavoro
Support for working session
Pieds d'appui pour la position de travail
Pie de apoyo para fase de trabajo
Standbein für den Arbeitsabschnitt
Steunvoet voor de werkstand



Ganci di sollevamento
Lifting hook
Crochets d'élévation
Enganches para el levantamiento
Aushebehaken
Opstijl haken



Utensili di taglio qualitativamente testati con marchio originale
Quality tested cutting tools with original trade mark
Outils de coupe testés pour qualité avec marque d'origine
La herramienta lleva marca original y su calidad es probada
Getestete Qualitäts-Schnitzwerkzeuge mit Original Markenzeichen
Op kwaliteit geteste gereedschappen met het originele merk

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS												
MODELLO MODEL	MOTORE ENGINE	POTENZA POWER	R.P.M.	Ø TRITURABILE PRODUCTION	LUNGHEZZA LENGTH	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	ALTEZZA DI INTRODUZIONE INTRO HEIGHT	APERTURA DI INTRODUZIONE HOP HOLE OPENING	N° MARTELLI HAMMERS No.	N° LAME BLADES No.	PESO WEIGHT
R255 S	Benzina Petrol	HONDA GX 620	3600	*100 mm. *10 m ³ /h	3100 mm.	1400 mm.	2125 mm.	730 mm.	1100-1200 mm.	20	2	480 Kg
	Benzina Petrol	HONDA IGX 440	3600	*90 mm. *8 m ³ /h	3100 mm.	1400 mm.	2285 mm.	730 mm.	1100-1200 mm.	20	2	460 Kg
R255 D	Diesel	LOMBARDINI 25 LD 425	3600	*100 mm. *10 m ³ /h	3100 mm.	1400 mm.	2125 mm.	730 mm.	1100-1200 mm.	20	2	495 Kg
R255 T	Trattore Tractor	Min 17,25 kW 15 Hp	540	*100 mm. *10 m ³ /h	1260 mm.	2345 mm.	2125 mm.	730 mm.	1100-1200 mm.	20	2	520 Kg

*Data dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / *It depends on the kind of material and the working conditions. / *Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail. / *Estos datos pueden cambiar según los tipos de material y las condiciones de trabajo. / *Daten, die nach den Materialien und den Arbeitsbedingungen verändern können. / *Deze gegevens zijn afhankelijk van de werkomstandigheden.

La Ditta NEGRI in qualsiasi momento si riserva il diritto di apportare alla propria produzione modifiche e miglioramenti ritenuti necessari a suo insindacabile giudizio. / NEGRI reserves the right to make any modifications and improvements to its products that it considers necessary at any time. / La Maison Negri se garde le droit de changer à n'importe quel moment les données, les poids et les mesures. / Negri tiene el derecho de combinar datos, pesos y medidas en cualquier momento. / Die Firma Negri kann in jedem Moment Daten, Gewichte und Maße ändern. / Negri behoudt zich het recht voor om gegevens, gewichten en maten te wijzigen zonder aankondiging vooraf.

**BIOTRITURATORE
BIO-HÄCKSLER
BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIOTRITURADOR
BIO-HAKSELAAR**

R255
NEGRI
garden equipment



R255 5 Nonda GX 620
omologato traino patente B - velocità massima 80 Km/h
with 80 km/h (maximum speed) homologated trailer for road transport with driving license type B
remorque homologuée à vitesse maximale 80 km/h avec permis de conduire B
con remolque para carretera 80 Km/h con carné de conducir B
80 Km/St Fahrwerk für Straßenzulassung mit Führerschein B
gehomoegerde ophanger voor wegverkeer tot 80 km/h Met rijbewijs B



NEGRI
s.r.l.
garden equipment



JKS
WOOD & METAL
MACHINES

JKS Tras Montebello, Salerno
Italy
Via Vittorio Emanuele II, 10
Tel. +39 081 530 279
Fax +39 081 535 205
Email: jkstras@libero.it
www.jks.it

