

Tato řada sloupových a stolních vrtaček pro profesionály je charakteristická kvalitou, pro Creusen tak typickou. Modely jsou standardně vybaveny kuželem sklíčidla a vřetena a ochranou sklíčidla.





TB 813

1~

Napětí: 230V 1~ 50,60 Hz

obj. č. 009053

Příkon: 375 W

Otáčky: 180,2740 rpm

Upínací průměr sklíčidla: 1,13 mm

Kužel vřetene: 2 max. kapacita: 13



TB 816

1~

Napětí: 230V 1~ 50,60 Hz

obj. č. 009064

Příkon: 550 W

Otáčky: 160,3000 rpm

Upínací průměr sklíčidla: 1,13 mm

Kužel vřetene: 2 max. kapacita: 16



TB 820

1~

Napětí: 230V 1~ 50,60 Hz

obj. č. 009130

Příkon: 750 W

Otáčky: 160,3000 rpm

Upínací průměr sklíčidla: 3,16 mm

Kužel vřetene: 3 max. kapacita: 20

TB 820

3~

Napětí: 400V 3~ 50,60 Hz

obj. č. 009152

Příkon: 750 W

Otáčky: 160,3000 rpm

Upínací průměr sklíčidla: 3,16 mm

Kužel vřetene: 3 max. kapacita: 20

MADE IN HOLLAND



Legenda

- TB** stolní vrtačka
- 813** řada 8000 / 13
- 816** řada 8000 / 16
- 820** řada 8000 / 20



KB 820

1~

Napětí: 230V 1~ 50 60 Hz

obj. č. 009185

Příkon: 750 W

Otáčky: 160,3000 rpm

Upínací průměr sklíčidla: 3,16 mm

Kužel včetně: 3 max. kapacita: 20

KB 820

3~

Napětí: 400V 3~ 50 60 Hz

obj. č. 009196

Příkon: 750 W

Otáčky: 160,3000 rpm

Upínací průměr sklíčidla: 3,16 mm

Kužel včetně: 3 max. kapacita: 20

KB 832

3~

Napětí: 400V 3~ 50 60 Hz

obj. č. 009240

Příkon: 1100 W

Otáčky: 190 2000 rpm

Upínací průměr sklíčidla: 5 20 mm

Kužel včetně: 3 max. kapacita: 28



Legenda

- KB** sloupová vrtačka
- 820** řada 8000 / 20
- 832** řada 8000 / 28

Vlastnosti

velký rozsah otáček včetně nízká hladina hluku

- 1 hliníkové řemenice zajišťují tichý chod
- 2 přenos síly pomocí dvou klinových řemenů
- 3 mikrovypínač pro lepší bezpečnost v horním víku
- 4 ochrana sklíčidla
- 5 pružina
- 6 indikátor hloubky dorazu
- 7 vypínač s podpěťovou spouští a nouzovým přerušením napájení
- 8 vypínač na přední straně
- 9 rychloupínací sklíčidlo, Morse kužel pravotočivý
- 10 vrtací vřeteno s vysokou přesností
- 11 napínání řemene
- 12 nehučný motor
- 13 litinová klika s měkkými madly
- 14 stabilní silnostěnný stojan
- 15 opracovaný pracovní stůl s T-drážkami, M14, otočný o 360°
- 16 pracovní stůl lze užít jako chladicí
- 17 nastavení výšky stolu pomocí ozubené tyče
- 18 pevný držák pracovního stolu
- 19 klíčka stolu
- 20 masivní podlahová základna s T-drážkami M14
- 21 otvory v podlahové základně pro uchycení základny k podlaze



Typ	TB 813 1~	TB 816 1~	TB 820 1~	TB 820 3~	KB 820 1~	KB 820 3~	KB 832 3~
Upínací průměr sklíčidla (mm)	1 13	1 13	3 16	3 16	3 16	3 16	5 20
Kužel vřetena/max. kapacita	MK 2/13	MK 2/16	MK 3/20	MK 3/20	MK 3/20	MK 3/20	MK 3/28
Napětí (V)	230	230	230	400	230	400	400
Frekvence (Hz)	1~	1~	1~	3~	1~	3~	3~
Příkon (W)	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60
Příkon (W)	375	550	750	750	750	750	1100
Počet rychlostí	12	12	16	16	16	16	12
Otáčky (rpm)	230 2470	180 2740	160 3000	160 3000	160 3000	160 3000	190 2000
Pohyb vřetene (mm)	60	80	80	80	80	80	120
Hloubka dorazu (mm)	125	195	215	215	215	215	260
Stůl pro práci na mokro	●	●	●	●	●	●	●
Výška (mm)	845	1065	1065	1065	1640	1640	1700
Vzdálenost sklíčidla od pracovního stolu (mm)	335	335	305	305	640	640	615
Rozměry stolu (mm)	195 x 195	300 x 300	335 x 335	335 x 335	335 x 335	335 x 335	475 x 425
Rozměry základny (mm)	330 x 200 x 45	465 x 270 x 55	500 x 285 x 60	500 x 285 x 60	500 x 285 x 60	500 x 285 x 60	600 x 400 x 90
Rozměry T-drážek (mm)	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Průměr sloupu (mm)	60	70	80	80	80	80	92
Ochrana sklíčidla	●	●	●	●	●	●	●
Vypínač s podpěfovou spouští a nouzovým přerušením napájení	●	●	●	●	●	●	●
Mikrovypínač v horním víku	●	●	●	●	●	●	●
Hmotnost (kg)	45	65	80	80	100	100	140
Standardně vybaven kuzelem sklíčidla		●	●	●	●	●	●
Standardně vybaven kuzelem vřetene			●	●	●	●	●
Varianta: svěrák (mm)	75 7	100 7	100 7	100 7	100 7	100 7	150
Varianta: upínací sada							
Objednací číslo	009053 7	009064	009130 7	009152 7	009185 7	009196 7	009240
Legenda							
TB	stolní vrtačka						
KB	sloupová vrtačka						
813	řada 8000 / 13						
816	řada 8000 / 16						
820	řada 8000 / 20						
832	řada 8000 / 28						
●							